

# CMRQ108

Zestaw głośnikowy do montażu w ścianie lub w suficie

APart

## DANE TECHNICZNE

- Typ: zestaw 2-drożny Hi-Fi
- 6,5" głośnik niskotonowy DuPont® z membraną z kewlaru
- 1" miękka kopułka wysokotonowa, odchylana we wszystkich kierunkach w zakresie 25°
- Impedancja nominalna: 8 Ohm (przełączana na 12 Ohm)
- Regulacja poziomu wysokich tonów: 3-stopniowa
- Częstotliwość podziału: 3000 Hz
- Nachylenie filtra zwrotnicy: 12 dB na oktawę
- Efektywność: 87 dB/2,83 V/1 m
- Rekomendowana moc wzmacniacza: od 15 do 120 W na kanał
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 45 – 25.000 Hz
- Wymiary zewnętrzne: 296 x 196 mm
- Wymiary otworu montażowego: 272 x 172 x 78 mm

## Akcesoria dostarczane w komplecie

- Narzędzie do zdejmowania maskownicy



Obojętnie, czy mamy do czynienia z wielostrefowym systemem nagłośnieniowym, hi-endowym zestawem stereo, kinem domowym czy z systemem do odtwarzania muzyki tła w sali klubowej, barze, butik, itd. - styl i jakość zestawów głośnikowych **CMRQ** sprostą wszelkim wymaganiom, w każdej sytuacji. Zestawy, przeznaczone do montażu w ścianie lub suficie, dostarczają krystalicznie czystych wysokich tonów oraz silnego, głębokiego basu, czym mogą zadziwić nawet najbardziej wymagających słuchaczy.

Zestawy serii **CMRQ** wyposażono w 6,5-calowy głośnik niskotonowy DuPont® z membraną wykonaną z kewlaru otoczoną gumowym pierścieniem o niskiej stratności. Wysokie częstotliwości są odtwarzane przez odchylany 1-calowy głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką, dobraną specjalnie pod kątem dostarczania wyrafinowanego i szczegółowego dźwięku, pozbawionego szorstkości charakterystycznej dla tanich metalowych kopulek wysokotonowych. Nasycenie najwyższych częstotliwości można regulować zgodnie ze swoimi upodobaniami, za pomocą trójstopniowego przełącznika.

Impedancja **CMRQ108** wynosi standardowo 8 Ohm, lecz można ją łatwo przełączyć na 12 Ohm. W ten sposób można podłączyć dwa połączone równolegle zestawy do wyjścia jednego kanału wzmacniacza, otrzymując całkowitą impedancję obciążenia równą 6 Ohm. Taka wartość impedancji obciążenia jest akceptowana przez większość wielokanałowych amplitunerów.

Instalowanie zestawu jest łatwe i proste; zatrzaski montażowe pozwalają na montaż w ścianie lub w suficie o grubości do 28 mm.

Zestawy głośnikowe serii **CMRQ** nie są ekranowane magnetycznie, ponieważ nie jest to konieczne, za wyjątkiem przypadków zainstalowania ich w bezpośrednim sąsiedztwie telewizorów kineskopowych. Płaskie ekrany, dla których zestawy **CMRQ** są naturalnym uzupełnieniem, nie są wrażliwe na pola magnetyczne. Firma APart Audio dołożyła natomiast szczególnej staranności, dobierając inne cechy zestawów: złożone terminale połączeniowe, starannie zaprojektowana i zaimplementowana zwrotnica, solidna stalowa maskownica oraz świetna jakość wykonania są gwarancją dla pełni muzycznych doznań.

Przy zamówieniu co najmniej 12 sztuk, **CMRQ108** mogą być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (nr ref: **PAINTCM**).