

# EB-1420Wi



Odmień swoją salę konferencyjną dzięki interaktywnemu projektorowi biznesowemu o ultrakrótkim rzucie — to idealne rozwiązanie wspierające pracę.

Nowy projektor o ultrakrótkim rzucie firmy Epson to interaktywne urządzenie do sal konferencyjnych. Jest niezwykle użyteczny dzięki możliwości obsługi za pomocą dwóch piór, jasności na poziomie 3300 lumenów i rozdzielczości WXGA, która jest zgodna z rozdzielczością i współczynnikiem proporcji obrazu ekranu większości laptopów. Budowa projektora EB-1420Wi umożliwi ultrakrótki rzut, dzięki któremu można z bardzo małej odległości wyświetlać duże obrazy o zminimalizowanej ilości cieni i odbłyśków.

## Obraz wysokiej jakości

Technologia 3LCD firmy Epson gwarantuje wysokiej jakości obraz z żywymi i dobrze nasyconymi kolorami, odpowiednie natężenie światła białego i barwnego, nawet w świetle dziennym, oraz trzykrotnie jaśniejsze kolory niż najlepsze produkty innych firm<sup>1</sup>. Wejście HDMI zapewnia czysty i wyraźny obraz. Ekran można powiększyć maksymalnie do 100 cali, dzięki temu wideokonferencje i prezentacje z różnych źródeł zmieszczą się na dzielonym ekranie bez konieczności zmniejszania obrazu.

## Obsługa przy użyciu dwóch piór

Nowe interaktywne pióra firmy Epson reagują szybciej i są łatwiejsze w użyciu. Dzięki możliwości korzystania z różnych atrybutów pióra mogą być używane jednocześnie przez dwie osoby.

## Projektor bezprzewodowy

Dzięki łączności bezprzewodowej z opcjonalnym adapterem można z łatwością przesyłać obraz z innych urządzeń za pomocą aplikacji iProjection2. Funkcja obsługi wielu lokalizacji umożliwia połączenie ze sobą nawet czterech systemów projekcyjnych działających w sieci równocześnie i zdalne nanoszenie notatek na ten sam obraz.

## Lepsza kontrola i współpraca

Ten interaktywny system konferencyjny stanowi połączenie projektora o ultrakrótkim rzucie, tablicy interaktywnej i papierowego flipchartu w jednym wielofunkcyjnym zintegrowanym urządzeniu. Nowy tryb udostępniania tablicy pozwala uczestnikom spotkania dodawać adnotacje do treści na tablicy z różnych inteligentnych urządzeń bez konieczności instalowania specjalnych aplikacji.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Obraz wysokiej jakości**  
Technologia 3LCD firmy Epson gwarantuje obrazy wysokiej jakości.
- **Obsługa przy użyciu dwóch piór**  
Umożliwia dodawanie notatek bezpośrednio na ekranie za pomocą dwóch piór
- **Stworzony dla biznesu**  
Można udostępniać treści z kilku urządzeń inteligentnych jednocześnie
- **Dzielenie ekranu**  
Można jednocześnie wyświetlać prezentacje i ekran wideokonferencji
- **Projektor bezprzewodowy**  
Dzięki łączności bezprzewodowej z opcjonalnym adapterem można łatwiej udostępniać treści



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,59 cal z MLA (D8)

### OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.300 lumen-1.900 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	3.300 lumen - 1.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Stosunek kontrastu	10.000 : 1
Lampa	245 W, 4.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$ , Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$

### UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	0,27:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Rozmiar projekcji	60 cale - 100 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4 m (60 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	0,6 m (100 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,8
Odległość ogniskowa	3,71 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	6 : 1

### ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	4 w 1: obraz / mysz / dźwięk / interaktywność
Przylączka	Złącze USB 2.0 typu B, Wejście HDMI (2x), Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), Wyjście VGA, Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Złącze USB 2.0 typu A, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście VGA, wejście mikrofonu, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, RS-232C, Wejście S-Video, Wejście do synchronizacji, Wyjście do synchronizacji
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Dźwonek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Funkcje	Automatyczna kalibracja, Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Instalacja niewymagająca sterowników, Obsługa przez dwa pióra, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Interaktywny, Adnotacje bez użycia komputera, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Interaktywność	tak – pióro
Tryby kolorów	Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica, Indywidualny

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	365 W, 274 W (tryb ekonomiczny), 0,42 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu	367 x 375 x 155 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	5,7 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
Załączone oprogramowanie	Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Głośniki	16 W

### INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h Optional warranty extension available
-----------	--

## EB-1420Wi

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel USB
- Etui na pióro
- Pilot z bateriami
- Urządzenie podstawowe
- Uchwyt naścienny
- Kabel zasilający
- Interaktywne pióra
- Instrukcja na płycie CD
- Urządzenie sterujące

## OPCJONALNE AKCESORIA

- Wireless LAN Adapter (b/g/n) - ELPAP07  
V12H418P13
- Control and Connection Box - ELPCB02  
V12H614040
- Air Filter - ELPAF40  
V13H134A40
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Interactive Pen - ELPPN04A  
V12H666010
- Interactive Pen - ELPPN04B  
V12H667010
- Lamp - ELPLP80  
V13H010L80

EB-1420Wi

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H612040
Kod kreskowy	8715946536859
Wymiary opakowania pojedynczego	762 x 432 x 324 mm
Waga pudełka	12,9 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Kraj pochodzenia	Chiny
Rozmiar palety	6 szt.



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Boksterska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. – W porównaniu z najlepszymi biznesowymi i edukacyjnymi jednoprocesorowymi projektorami DLP na podstawie danych agencji NPD zebranych w okresie od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r. Jasność kolorów (natężenie światła barwnego) zmierzono zgodnie z IDMS 15.4. Jasność koloru może się różnić w zależności od warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.pl/cio](http://www.epson.pl/cio)
2. – Aplikacja iProjection dostępna jest dla urządzeń z systemami Android i iOS.

**EPSON**<sup>®</sup>