

EB-580S



KARTA PRODUKTU



Uatrakcyjnij swoje lekcje w szkole dzięki projektorowi 3LCD o najjaśniejszym, ultrakrótkim rzucie.

Ten projektor o jasności 3200 lumenów i ultrakrótkim rzucie od uznanego na świecie producenta projektorów¹ jest idealny do wyświetlania prezentacji szkolnych, gwarantując ich wysoką jakość i mniejszą ilość cieni. Projektor EB-580S ma możliwość ustawienia bardzo krótkiego rzutu, co sprawia, że może wyświetlać duże obrazy z niewielkiej odległości.

Obraz wysokiej jakości

Technologia 3LCD firmy Epson gwarantuje wysokiej jakości obraz z odpowiednim natężeniem światła białego i barwnego nawet w świetle dziennym oraz trzykrotnie jaśniejsze kolory niż najlepsze projektory innych firm². Wejście HDMI zapewnia czysty i wyraźny obraz.

Niezawodność

Wyświetlaj treści dłużej dzięki zwiększonej niezawodności i dłuższej żywotności lampy, która działa do 6000 godzin.

Lepsza kontrola i współpraca

Funkcja projekcji z kilku komputerów umożliwia jednocześnie udostępnianie materiałów. Nauczyciel pełni funkcję moderatora, ma więc pełną kontrolę nad prezentacją treści.

Oszczędność czasu

Wystarczy podłączyć i uruchomić — nie wymaga nagrzewania.

Projektor bezprzewodowy

Dzięki łączności bezprzewodowej można z łatwością udostępniać treści z innych urządzeń za pomocą aplikacji iProjection³.

Kompatybilne rozwiązanie

Współpracuje z tablicami interaktywnymi SMART Board M600 i 800⁴ i obsługuje rozszerzony panel sterowania SMART — kontrolujesz więc opcje zasilania, głośności i wprowadzania danych. To zintegrowane rozwiązanie umożliwia bezproblemową obsługę. Po sparowaniu z tablicą interaktywną SMART Board system obsługuje oprogramowanie do wspólnej nauki SMART Notebook, więc użytkownicy mogą łatwo na bieżąco obsługiwać treści na ekranie. Nauczyciele mogą uatrakcyjnić lekcje dzięki wielu wstępnie opracowanym treściom SMART Notebook, które zachęcają uczniów i studentów do czynnego udziału w zajęciach.

KLUCZOWE CECHY

- **Obraz wysokiej jakości**
Wysokiej jakości obrazy gwarantuje technologia 3LCD firmy Epson
- **Niezawodność**
Wyświetlaj treści dłużej dzięki dłuższej żywotności lampy, która działa do 6000 godzin
- **Oszczędność czasu**
Wystarczy podłączyć i uruchomić — nie wymaga nagrzewania
- **Łatwa obsługa**
Zgodność z wybranymi tablicami interaktywnymi SMART Board
- **Możliwość połączenia bezprzewodowego**
Wyświetlaj z łatwością treści z innych urządzeń inteligentnych



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD
Panel LCD	0,55 cal z MLA (D8)

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.200 lumen- 1.900 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	3.200 lumen - 1.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3
Stosunek kontrastu	10.000 : 1
Lampa	245 W, 4.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	0,31:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Rozmiar projekcji	55 cale - 93 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,4 m (56 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	0,6 m (93 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,8
Odległość ogniskowa	3,71 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	7,2 : 1

ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylączka	Złącze USB 2.0 typu B, Wejście HDMI (2x), Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), Wyjście VGA, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Złącze USB 2.0 typu A, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście VGA (2x), wejście mikrofonu, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, RS-232C, Wejście S-Video

INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H604340
Kod kreskowy	8715946615585
szt.	1 Liczba jednostek
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	6 szt.

EB-580S

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pilot z bateriami
- Urządzenie podstawowe
- Uchwyt naścienny
- Kabel zasilający
- Instrukcja na płycie CD
- SMART Integrated IWB Cable

OPCJONALNE AKCESORIA

- Lamp - ELPLP80
V13H010L80
- Air Filter - ELPAF40
V13H134A40
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- ELPPSP02
V12H467040
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. Źródło: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com
2. W porównaniu z najlepszymi biznesowymi i edukacyjnymi jednoprocessorowymi projektorami DLP na podstawie danych agencji NPD zebranych w okresie od lipca 2011 r. do czerwieca 2012 r. Jasność kolorów (natężenie światła barwnego) zmierzono zgodnie z normą IDMS 15.4. Jasność koloru może się różnić w zależności od warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/CLO.
3. Aplikacja iProjection dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS.
4. Tablice interaktywne SMART Board są sprzedawane oddzielnie. Projektory EB-530S i EB-580S są zgodne z tablicami interaktywnymi SMART Board M680E i 880E. Projektor EB-585WS jest zgodny z tablicami interaktywnymi SMART Board M685E i 885E.