

Ładowarka do 5 akumulatorów DICENTIS

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



Ładowarka (DCNM-WCH05) umożliwia jednoczesne ładowanie nawet 5 Pakiet akumulatora (DCNM-WLIION). Stan ładowania poszczególnych Pakiet akumulatora jest sygnalizowany przez indywidualny wskaźnik LED poziomu ładowania. W pełni naładowane Pakiet akumulatora można pozostawić w Ładowarka. Nie ma to wpływu na poziom ich naładowania ani nie skraca żywotności Pakiet akumulatora.

Ładowarka jest przeznaczona do montażu na ścianie, ale może również stać na blacie.

Przelotowe gniazdo zasilania sieciowego umożliwia szeregowo dołączenie maksymalnej liczby urządzeń do tego samego gniazda sieciowego:

- w krajach z siecią energetyczną 100–127 V AC, 50–60 Hz maksymalna liczba dołączonych szeregowo ładowarek wynosi 2 przy natężeniu 10A.
- w krajach z siecią energetyczną 220–240 V AC, 50–60 Hz maksymalna liczba dołączonych szeregowo ładowarek wynosi 5 przy natężeniu 10A.

Podstawowe funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki

- Indywidualny wskaźnik LED poziomu naładowania Pakiet akumulatora.
- Wskaźnik LED zasilania sieciowego (wł./ wył.)

- ▶ Jednoczesne ładowanie maks. 5 Pakiet akumulatora
- ▶ Indywidualny wskaźnik LED poziomu naładowania Pakiet akumulatora
- ▶ Czas ładowania od stanu pełnego rozładowania: mniej niż 3 godziny
- ▶ Zasilacz z automatycznym wyborem napięcia zasilania, 100–240 V AC
- ▶ Przelotowe złącza zasilania sieciowego

Połączenia międzymodułowe

- Gniazdo zasilania sieciowego.
- Sieciowe gniazdo przelotowe.
- Złącze do ładowania akumulatorów.

Certyfikaty i świadectwa

Unia Europejska	CE, WEEE
US	UL, FCC
CA	CSA, ICES-003
KR	KC
AU/NZ	RCM
JP	PSE
CN	China RoHS
SA	SASO

Dołączone części

Liczba	Elementy
1	Ładowarka DCNM-WCH05 na 5 Pakiet akumulatora

- 1 Kabel zasilania amerykański
- 1 Kabel zasilający UE

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Zasilanie	100-240 Vac +/- 10 % 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	300 W

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	340 x 195 x 82 mm
Ciężar (bez akumulatorów)	1,8 kg
Kolor	Traffic black (RAL 9017)

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	5°C ÷ +45°C
Temperatura przechowywania	od -20 do 70°C
Wilgotność względna	< 95 %, > 5 %

Zamówienia - informacje

Ładowarka do 5 akumulatorów DICENTIS

Ładowarka na maksymalnie 5 Pakiet akumulatora (DCNM-WLIION). Kolor: czarny Traffic Black (RAL 9017).

Numer zamówienia **DCNM-WCH05**

Ładowarka do 5 akumulatorów DICENTIS (JP)

Ładowarka (wersja japońska) na 5 Pakiet akumulatora (DCNM-WLIION). Kolor: czarny Traffic Black (RAL 9017).

Numer zamówienia **DCNM-WCH05-JP**

Sprzęt

Akumulator DICENTIS

Pakiet akumulatora dla Urządzenia bezprzewodowe (DCNM-WD i DCNM-WDE), litowo-jonowy, 7,5 Vdc, 12800 mAh, kolor: grafitowy.

Numer zamówienia **DCNM-WLIION**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl