

# EB-W39



## KARTA PRODUKTU



Dzięki precyzyjnej rozdzielczości WXGA i elastycznej instalacji ten niezwykle trwały projektor będzie Ci służył przez wiele lat.

Kompaktowa budowa i stylowy wygląd projektora EB-W39 sprawiają, że jest on doskonałym wyborem, gdy zależy Ci na przenośnym urządzeniu oferującym doskonałą jakość obrazu. Co więcej, niezwykle trwała lampa zapewnia łatwość eksploatacji i niskie koszty konserwacji.

### Jasne, żywe obrazy na dużym, skalowalnym ekranie

Wyświetlaj prezentacje na dużym, skalowalnym ekranie, przyciągając uwagę słuchaczy wyraźnym tekstem oraz atrakcyjnymi grafikami i filmami na ekranie o przekątnej do 350 cali. Dzięki natężeniu światła 3500 lumenów i współczynnikowi kontrastu 15 000:1 przedstawiane materiały będą doskonale widoczne nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

### Lata niezakłóconych spotkań

Okres eksploatacji lampy i cykl konserwacji filtra powietrza wynoszący 12 000 godzin w trybie ekonomicznym sprawiają, że użytkownicy nie muszą martwić się konserwacją przez ponad 5 lat<sup>1</sup>.

### Elastyczne możliwości instalacji i ustawiania

Dzięki automatycznej pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu projektor można bez trudu ustawić tak, aby uniknąć zniekształceń. Uniwersalność urządzenia dodatkowo zwiększa szerokokątny zoom optyczny.

### Funkcje sieciowe i łączność Wi-Fi

Łączność Wi-Fi i funkcje sieciowe (przez złącze RJ45) sprawiają, że projektor EB-W39 można podłączyć do sieci firmowej lub dowolnych urządzeń bezprzewodowych (wymaga opcjonalnego wyposażenia).

### Dźwięk w wysokiej jakości

Projektor dysponuje wbudowanym głośnikiem 5 W, dzięki któremu treści audio są dobrze słyszalne bez konieczności podłączania dodatkowych głośników zewnętrznych.

## KLUCZOWE CECHY

- **Jasne obrazy w jakości HD Ready**  
Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- **Współczynnik kontrastu 15 000:1**  
Głęboka, intensywne czerni i mocne cieniowanie
- **Duże możliwości podłączania**  
Możliwość podłączenia do sieci i obsługa łączności przez Wi-Fi
- **Niski całkowity koszt eksploatacji**  
Okres eksploatacji lampy i filtra wynosi 12 000 godzin
- **Wygodne funkcje obsługi**  
Złącze HDMI oraz łączność mobilna umożliwiają projekcję z różnych źródeł



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

|                    |  |
|--------------------|--|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |
| Panel LCD          | 0,59 cal z MLA (D9)                              |

### OBRAZ

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Natężenie światła barwnego | 3.500 lumen - 2.280 lumen (tryb ekonomiczny)                                   |
| Natężenie światła białego  | 3.500 lumen - 2.280 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012     |
| Rozdzielczość              | WXGA, 1280 x 800, 16:10  |
| Stosunek kontrastu         | 15.000 : 1   |
| Lampa                      | UHE, 210 W, 6.000 h Żywotność, 12.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)        |
| Korekcja obrazu            | Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 ° |
| Odwzorowanie kolorów       | Do 1,07 mld kolorów  |

### UKŁAD OPTYCZNY

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Stosunek projekcji                             | 1,30 - 1,56:1                   |
| Zoom   | Manual, Factor: 1,2             |
| Rozmiar projekcji                              | 33 cale - 320 cale              |
| Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele | 1,68 m - 2,02 m ( 60 cal ekran) |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego      | 1,58 - 1,72                     |
| Odległość ogniskowa                            | 16,9 mm - 20,28 mm              |
| Fokus  | Ręcznie                         |
| Przesunięcie                                   | 10 : 1                          |

### ZŁĄCZA

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Funkcja USB wyświetlacza | 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk  |
| Przyłącza                | Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście RGB (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura   |

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

|                |  |
|----------------|--|
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem   |
| Funkcje        | Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR |
| Tryby kolorów  | Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB   |

### INFORMACJE OGÓLNE

|                  |  |
|------------------|--|
| Zużycie energii  | 315 W, 225 W (tryb ekonomiczny), 0,2 W (w trybie czuwania) |
| Wymiary produktu | 302 x 249 x 92 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)       |
| Waga produktu    | 2,7 kg   |
| Poziom hałasu    | Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)     |

### INNE

|           |  |
|-----------|--|
| Gwarancja | 24 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|--|

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | V11H856040    |
| Kod kreskowy     | 8715946642581 |
| Kraj pochodzenia | Filipiny      |

## EB-W39

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel VGA
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami

### OPCJONALNE AKCESORIA

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- ELPLP96  
V13H010L96
- Air Filter - ELPAF32  
V13H134A32
- ELPSP02  
V12H467040
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Control and Connection Box - ELPCB02  
V12H614040