



RC-8iR

8-przyciskowy uniwersalny sterownik pokojowy z funkcją uczenia się sygnałów podczerwieni



RC-8 IR jest 8-przyciskowym sterownikiem przeznaczonym do pomieszczeń wyposażonych w system multimedialny. Steruje komponentami audio, wideo i innymi urządzeniami jak oświetlenie i ekran projekcyjny.

FEATURES

- Back Lit & Label Capable Buttons - 8 RGB-color, tactile feedback, backlit buttons.
- Custom Labeled, Removable Button Caps.
- 1 RS-485 Bidirectional Control Port - Control devices via RS-485 control protocols.
- 2 RS-232 Bidirectional Control Ports - Control a device via bidirectional serial control protocols.
- 2 IR Emitter Control Ports - Control a device via IR control protocols.
- 2 Relay Control Ports - Control a device via Relay Contact Closure, such as scrolling up and down screens, drapes, shades, and blinds.
- IR Sensor Port - Learns commands from IR remotes.
- Program Control - Program configuration with Kramer K-Config software.
- Kramer Site-CTRL™ Compatibility - For network management and remote control over the Ethernet port.
- Mini USB Port - To upload configuration files, set the K-NET™ ID number, and power the device during configuration.
- Mounting - In-wall, in standard 2 gang UK, or 1 gang US wall junction boxes.
- Easy Installation - Fits to standard in-wall boxes for simple and cost-reducing installation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORTY:	2 RS-232 na złączach śrubowych, 1 RS-485 na złączach śrubowych, 1 port Ethernet RJ-45.
WYJŚCIA:	2 przekaźniki na złączach śrubowych (36 V AC lub DC, 2 A, maksymalnie 60 V AC przy obciążeniu nieindukcyjnym); 2 nadajniki IR na złączach śrubowych (RC-6IR i RC-8IR).
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12 V DC, 155 mA.
AKCESORIA:	Zasilacz, Oprogramowanie kontrolne Java (wewnętrzne), oprogramowanie kontrolne Kramer dla systemu Windows®.
OPCJE:	Kabel z podwójnym nadajnikiem IR, kabel z pojedynczym nadajnikiem IR, kabel przedłużający IR.
PRODUCT DIMENSIONS:	6.90cm x 0.00cm x 11.43cm (2.72" x 0.00" x 4.50") W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.1kg (0.2lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS:	23.20cm x 13.60cm x 10.00cm (9.13" x 5.35" x 3.94") W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	0.5kg (1.2lbs) approx.

CONFIGURATIONS

RC-8IRE/E(W)	UK-size RC-8iR, White Design Frame, PSU & Power cord, Label Set
RC-8IRE/E(B)	UK-size RC-8iR, Black Design Frame, PSU & Power cord, Label Set
RC-8IRE/E(G)	UK-size RC-8iR, Gray Design Frame, PSU & Power cord, Label Set
RC-8IRE/E(BAL)	UK-size RC-8iR, Brushed-aluminum Design Frame, PSU & Power cord, Label Set
RC-8IR/US-NV(W)	US-size RC-8iR, White Design Frame, PSU & Power cord, Label Set
RC-8IR/JP-NV(W)	US-size RC-8iR, White Design Frame, PSU & Japan Power cord, Label Set
RC-8IR/US-NV(B)	US-size RC-8iR, Black Design Frame, PSU & Power cord, Label Set
RC-8IR/JP-NV(B)	US-size RC-8iR, Black Design Frame, PSU & Japan Power cord, Label Set
RC-8IR/US-NV(G)	US-size RC-8iR, Gray Design Frame, PSU & Power cord, Label Set
RC-8IR/JP-NV(G)	US-size RC-8iR, Gray Design Frame, PSU & Japan Power cord, Label Set
RC-8IR/US-NV(BAL)	US-size RC-8iR, Brushed-aluminum Design Frame, PSU & Power cord, Label Set
RC-8IR/JP-NV(BAL)	US-size RC-8iR, Brushed-aluminum Design Frame, PSU & Power cord, Label Set