




6505

Wzmacniacz Dystrybucyjny 1:5 sygnału S/PDIF



6505 jest wysokiej klasy wzmacniaczem dystrybucyjnym cyfrowych sygnałów audio S/PDIF. Urządzenie dystrybuje sygnał z jednego wejścia do pięciu identycznych wyjść S/PDIF jednocześnie.





6505

FEATURES

- Wejście - 1 złącze RCA.
- Wyjście - 5 złączy RCA.
- Częstotliwości próbkowania - Od 32 kHz do 192 kHz.
- Signal Re-clocking & Re-sampling - Enables transmission of S/PDIF signals over longer distances.
- DigiTOOLS® - 3 urządzenia mogą być zamontowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą dodatkowego mocowania RK-3T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 wejście cyfrowego sygnału audio S/PDIF na złączu RCA
WYJŚCIA:	5 wyjść cyfrowego sygnału audio S/PDIF na złączach RCA
STANDARDY:	CP1201, IEC-60958, AES 3id oraz S/PDIF
CZĘSTOTLIWOŚCI PRÓBKOWANIA:	Od 32 kHz do 192 kHz
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA:	75 Ω
IMPEDANCJA WYJŚCIOWA:	75 Ω
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	5 V, 120 mA, zasilacz 5 V/2 A
WYMIARY:	12 cm x 6,95 cm x 2,44 cm (4.72" x 2.74" x 0.96") szer., głęb., wys.
MASA:	Ok. 0,3 kg (0.66 lbs)
AKCESORIA:	Zasilacz, zestaw montażowy
OPCJE:	Mocowania do szaf rack 19"