



6809HD

Urządzenie wbudowujące sygnał audio do HD-SDI i SDI



6809HD jest urządzeniem wbudowującym sygnał audio do sygnału HD-SDI oraz SDI (SMPTE 259M). Do wejścia SDI można dołączyć do 2 kanałów sygnałów audio AES/EBU.

FEATURES

- Zgodny z HDTV.
- Multi-Standard Operation - SDI (SMPTE 259M and SMPTE 344M) & HD-SDI (SMPTE 292M).
- Wyjście - 1 SDI z wbudowanym audio - poddane reclockingowi i korekcji, umożliwiające transmisję na odległość do 350 m (1150 stóp).
- Brak konwersji formatu lub rozdzielczości.
- Technologia Kramer Equalization & re-Klocking™ - Odtwarza cyfrowy sygnał, aby umożliwić jego transmisję na większe odległości.
- Wybór grupy - Wybór 2 z 4 kanałów audio, aby wbudować w nie sygnał wejściowy audio.
- Status - Diody LED statusu wejść audio i SDI/HD-SDI.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 x HD-SDI, 2 x AES/EBU na złączach BNC.
WYJŚCIE:	1 x HD-SDI na złączu BNC.
REGULACJA:	Wybór grupy.
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12 VDC, 450 mA
WYMIARY:	12 cm x 6.95 cm x 2.44 cm (4.7" x 2.74" x 0.96"), szer., głęb., wys.
MASA:	0.3 kg (0.66 lbs)
AKCESORIA:	Zasilanie, zestaw montażowy.
OPCJE:	Mocowania do szaf rack 19".

