

CM6SF

Ognioodporny głośnik sufitowy do instalacji 100-woltowych

APart

DANE TECHNICZNE

- Typ: Dwustożkowy, pełnozakresowy
- 6,5" głośnik szerokopasmowy z papierową membraną
- Impedancja: 8 Ohm / 100 V
- Odczepy transformatora linii 100 V: 1,5 W (6,66 kOhm); 3 W (3,33 kOhm); 6 W (1,66 kOhm)
- Moc: 6 W RMS; 10 W muzyczna
- Efektywność: 93 dB / 1 W / 1 m
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 70 – 18.000 Hz
- Rozpraszanie: 180° przy 1 kHz; 50° przy 4 kHz
- Wymiary: średnica zewnętrzna: 217 mm; średnica otworu montażowego: 200 mm; głębokość: 120 mm
- Waga: 2,1 kg



APart Audio **CM6SF** to dwustożkowy głośnik sufitowy z metalową, ognioodporną obudową. Głośnik dostarczany jest z ceramicznymi złączami i bezpiecznikiem termicznym. Dzięki temu **CM6SF** jest odpowiedni do przekazywania komunikatów lub sygnałów alarmowych w przypadku ewakuacji pomieszczenia lub budynku. **CM6SF** spełnia wymogi europejskiej normy En60849 dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Dodatkowo, głośnik wyposażono w wysokiej jakości 6-watowy, 100-woltowy transformator z różnymi odczepami mocy. Dzięki temu **CM6SF** jest bardzo odpowiedni do przesyłania głosu przez mikrofon i muzyki w tle.

Głośnik ma nowoczesny i wyrazisty wygląd, jest też łatwy do instalacji. Najpierw montuje się metalowy pierścień, mocowany za pomocą trzech sprężyn, a następnie wkłada się do niego obudowę głośnika.

CM6SF jest sprzedawany standardowo w białym kolorze. Przy zakupie co najmniej 12 sztuk, może być opcjonalnie pomalowany na dowolny kolor z palety RAL (nr ref: PAINT-CM).