



DCN-FV Montowany płasko pulpit do głosowania



- ▶ Eleganckie i nowoczesne wzornictwo (nagroda IF)
- ▶ Zewnętrzny styk sygnalizacji obecności
- ▶ Wskaźniki LED potwierdzenia głosowania
- ▶ Wskaźnik LED aktywności urządzenia

Montowany płasko pulpit do głosowania umożliwia rejestrację uczestników oraz głosowanie na sześć sposobów: metodą parlamentarną, głosowania publiczności, wielokrotnego wyboru, badania opinii, wydawania ocen oraz „za/przeciw”.

Jest on wyposażony w dodatkowy styk, który można wykorzystać jako zewnętrzny styk sygnalizacji obecności lub styk antysabotażowy. Typowym zastosowaniem tego styku jest podłączenie czytnika odcisków palców.

Pulpit można zamontować zatrzaskowo na wcisk w płycie metalowej o grubości 2 mm lub z użyciem łączników DCN-FCOUP i zaślepek DCN-FEC w dowolnej powierzchni. Montowany płasko pulpit do głosowania podłącza się do podwójnego interfejsu delegata (DCN-DDI).

Podstawowe funkcje

Elementy sterujące i wskaźniki

Płyta czołowa

- Pięć przycisków do głosowania z żółtymi wskaźnikami potwierdzenia monitorującymi użytkownika do wskazania obecności, głosowania oraz potwierdzenia rejestracji tematu głosowania. Dostępne są następujące przyciski i wskaźniki:
 - Tak (+), nie (-) i wstrzymanie się od głosu (x) (do rejestracji uczestników, głosowania metodą parlamentarną oraz metodą „za/przeciw”)

- Przyciski numeryczne od 1 do 5 (do głosowania metodą wielokrotnego wyboru, badania opinii i wydawania ocen)
- Skala ocen: - -, -, 0, +, ++ (na potrzeby głosowania publiczności)
- Jeden niebieski wskaźnik LED aktywności urządzenia, sygnalizujący normalną pracę systemu

Połączenia z innymi urządzeniami

- Dwa złącza RJ11: jedno do połączenia z podwójnym interfejsem delegata (DCN-DDI) i jedno do połączenia przelotowego
- Złącze zewnętrznego styku sygnalizacji obecności (gniazdo AMP173977-3)

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Montaż	Montaż zatrzaskowy na wcisk w płycie metalowej o grubości 2 mm lub z użyciem łączników DCN-FCOUP i zaślepek DCN-FEC w dowolnej powierzchni
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	40 x 100 x 82 mm
Masa	81 g
Kolor	
DCN-FV	Srebrny (RAL 9022)
DCN-FV-D	Ciemnoszary (szary grafitowy)

Zamówienia - informacje

DCN-FV Montowany płasko pulpit do głosowania **DCN-FV**

montaż płaski, kolor srebrny

DCN-FV-D Montowany płasko pulpit do głosowania, kolor ciemnoszary **DCN-FV-D**

montaż płaski, kolor ciemnoszary