


Epson EB-G6650WU



KARTA PRODUKTU



Profesjonalny projektor Full HD Epson EB-G6650WU doskonale sprawdza się w średnich i dużych salach konferencyjnych. Ważne prezentacje biznesowe są wyświetlane w soczystych, mocnych kolorach — nawet przy świetle dziennym. Jest to zasługą technologii 3LCD firmy Epson, która pozwala na emitowanie światła białego i barwnego równie silnym strumieniem 6 000 lumenów, oraz rozdzielczości WUXGA.

Epson EB-G6650WU szczydzi się pierwszorzędną jakością obrazu, która gwarantuje jak najlepszą projekcję ważnych prezentacji. Możliwość kalibracji barw RGB umożliwia idealne dopasowanie kolorów w każdej części wyświetlanego obrazu.

Nowatorskie funkcje ułatwiają pracę prezentera. Projektor można obracać w pionie o 360 stopni, a więc wyświetlany obraz może okrążyć całe pomieszczenie.

Ponadto interpolacja klatek tworzy wrażenie bardziej płynnego ruchu, przez co nagrania wideo są ostrzejsze, a obrazy wyraźniejsze.

Projektor EB-G6650WU jest wyposażony w szereg funkcji, które ułatwiają jego konfigurację i obsługę. Na przykład wyrównanie pikseli pozwala łatwo i skutecznie uzyskać wyraźny obraz w poprawnym kształcie. Funkcja Edge Blending umożliwia natomiast wyświetlanie dużego panoramicznego obrazu przez grupę idealnie ze sobą współdziałających projektorów. Dzięki centralnie umieszczonego obiektywowi z silnym zoomem i ręcznej korekcji pionowej geometrii obrazu projektor można w różnych pozycjach z łatwością szybko nastawić tak, aby obraz nie był rozmazany ani zniekształcony.

Do wejścia HDMI można podłączać różne urządzenia o wysokiej rozdzielczości, aby bez trudu wyświetlać obraz Full HD.

Integracja jest o tyle łatwa, że do tego modelu pasują także obiektywy Epson EB-G51.

KLUCZOWE CECHY

- Natężenie światła białego i barwnego 6000 lumenów
- Rozdzielczość ekranu WUXGA
- System 3LCD Full HD
- Obracanie projekcji w pionie o 360°
- Funkcje ułatwiające montaż



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,76 cal z C2 Fine

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	6.000 lumen - 4.200 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	6.000 lumen - 4.200 lumen (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczość	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Stosunek kontrastu	5.000 : 1
Lampa	380 W, 2.000 h Żywotność, 4.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Rozmiar projekcji	50 cal - 300 cal
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	1,4 m - 8,4 m (300 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	2,5 m - 15 m (300 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,65 - 2,55
Odległość ogniskowa	21,28 mm - 37,94 mm
Fokus	Ręcznie

ZŁĄCZA

Przylączka	Wejście audio typu cinch, Wejście VGA, RS-232C, Wejście HDMI, Port wyświetlacza (lub DisplayPort jako złącze, tak jak HDMI), Wejście S-Video, Wyjście VGA, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (4x), Wejście sygnału kompozytowego, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście BNC, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja)
------------	---

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający, Ochrona hasłem
Funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Interpolacja klatek, Zamrażanie obrazu, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Zarządzanie siecią, Transmisja obrazu sieciowego, Quick Corner, Sześciosiobna kontrola barw, Funkcja podziału ekranu
Tryby kolorów	Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Teatr, DICOM SIM

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	542 W, 405 W (tryb ekonomiczny), 0,41 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu	505 x 382 x 144 (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	9,7 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny: 39 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 31 dB (A)
Załączone oprogramowanie	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Głośniki	10 W

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H512040
Kod kreskowy	8715946513904
Kraj pochodzenia	China



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Epson **EB-G6650WU**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pokrywa kabli
- Kabel komputerowy
- Zacisk przewodu HDMI
- Pokrywa obiektywu
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi
- Pilot z bateriami

OPCJONALNE AKCESORIA

- Air Filter - ELPAF43 - EB-G6xxx Series V13H134A43
- Lamp - ELPLP76 - EB-G6xxx Series V13H010L76
- Ceiling Mount ELPMB22 V12H003B22
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09 V12H005M09
- Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n V12H418P13

OPTIONAL LENSES

- Long Throw Zoom Lens ELPLL06 V12H004L06
- Middle Throw Zoom Lens1 ELPLM04 V12H004M04
- Middle Throw Zoom Lens2 ELPLM05 V12H004M05
- Rear Projection Wide Lens ELPLR03 V12H004R03
- Lens - ELPLU01 - EB-G6xxx ST Off Axis V12H004U01
- Lens - ELPLS06 - EB-G6xxx Standard V12H004S06

1. Z wyjątkiem obiektywu ELPLS06

EPSON[®]