



FC-332

Konwerter formatu 3G HD-SDI do HDMI



FC-332 jest konwerterem formatu dla sygnałów HD-SDI. Urządzenie konwertuje sygnał z wejścia HD-SDI z wbudowanym audio do dwóch wyjść HDMI.

FEATURES

- Zgodny z HDTV.
- Wyjście typu LOOP.
- Wiele obsługiwanych standardów - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M) i 3G HD-SDI (SMPTE 424M) obsługa sygnałów o pasmie 270 Mbps, 1483.5 Mbps, 1485 Mbps oraz 2970 Mbps.
- Pokrętko wyboru grupy wbudowanego audio.
- Sygnalizacja aktywnego wejścia - Zielone podświetlenie oznacza sygnał wejściowy standardowej rozdzielczości (SDI), a niebieskie - sygnał wejściowy wysokiej rozdzielczości (HD-SDI).
- DigiTOOLS® - 3 urządzenia mogą być zamontowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-3TR.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 SD/HD-SDI, 3G HD-SDI na złączu BNC.
WYJŚCIA:	1 SD/HD-SDI, 3G HD-SDI typu loop na złączu BNC; 2 złącza HDMI.
maksymalna przepustowość:	Do 3 Gbps.
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM HDMI:	HDMI 1.3.
WSKAŹNIKI LED:	SD/HD, Wyjście, zasilanie.
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	5 V DC, 510 mA.
WYMIARY:	12 cm x 7.2 cm x 2.4 cm (4.7" x 2.8" x 1.0") szer., głęb., wys.
MASA:	0.3 kg (0.7 lbs).
AKCESORIA:	Zasilacz 5 V DC, 2 A.
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack 19".

