



## TailorMade

Przełączniki matrycowe video/audio - wykonywane na zamówienie



The Tailor Made are high performance switchers for composite video, s-Video (Y/C), component video, and RGBHV Video signals on BNC connectors with or without balanced or unbalanced stereo audio signals. The modular design allows the user to configure a router to one's own system requirements through the use of different sets of input/output modules which can reside in the same frame.



## TailorMade

---

### FEATURES

---

- High Bandwidth - 325MHz (- 3dB) fully loaded.
- Control - Front panel, RS-232 or RS-485.
- Vertical Interval Switching Module (optional).
- Audio Breakaway Switching.
- Standard 19" Rack Mount Size - 3, 6, 9, or 12U.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

AKCESORIA:	wyjmawalny sznur zasilajacy.
DIMENSIONS:	19" x 14" x 3U, 6U, 9U, or 12U (W, D, H).
PASMO PRZENOSZENIA VIDEO(-3dB):	325MHz. (typowe) na konektorach typu BNC, 1 Vpp/75Ω.
PASMO AUDIO:	24kHz. -3dB.
OPÓŹNIENIE SYGNAŁU:	35ns.
RÓŻNICA FAZ:	<0.5 stopnia.
WZMOCNIENIE RÓŻNICOWE:	<0.5%.
LUMA S/N:	>70 dB.
STEROWANIE:	PC, jednostka sterujaca . Regulacja poziomu audio: - 22dB...+10dB poprzez RS-232. Symetryczne/niesymetryczne: 3KΩ / 10KΩ, indywidualnie wybierane poprzez RS-232.
PRZESŁUCH VIDEO:	-60dB dla sąsiadujących kanałów, -75dB dla kanałów zdalnych (przy 4.43 MHz.).
PRZESŁUCH AUDIO:	-85 dB@20kHz.
WSPÓŁCZYNNIK THD+SZUM:	0.05%.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	>90dB.
ZASILANIE:	230VAC, 50/60Hz, (115VAC U.S.A.)
WYMIARY:	19" x 14" x 3,6,9, lub 12 U (SZER.,GŁ.,WYS.).