



VM-16H

Wzmacniacz dystrybucyjny 1:16 sygnału HDMI



VM-16HDMI jest wzmacniaczem dystrybucyjnym sygnału HDMI. Odświeża i koryguje sygnał, a następnie przesyła go do 16 identycznych wyjść.

FEATURES

- Maksymalna przepustowość - 2,25 Gbps.
- Zgodny z HDTV.
- Zgodny z HDCP.
- HDMI Support - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC.
- 3D Pass-Through.
- Technologia Kramer Equalization & re-Klocking™ - Odbudowuje spójność sygnału cyfrowego, aby można go było przesyłać na większe odległości.
- Ulepszona obsługa EDID (Extended Display Identification Data - rozszerzone dane identyfikacji wyświetlacza) - W urządzeniu można zapisać do nieulotnej pamięci, a następnie wywołać domyślne ustawienia EDID z jednego z wyjść, umożliwiając wygodne i pewne połączenie ze źródłem.
- Wskaźniki LED aktywnych wyjść.
- Uniwersalny zasilacz - 100-240 V AC.
- Przystosowany do montażu w szafie rack 19" - Wysokość 1U. Mocowania do szafy rack dołączone do urządzenia.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	Złącze HDMI.
WYJŚCIA:	16 złączy HDMI.
PASMO PRZENOSZENIA:	Do 2,25 Gbps na kanał.
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM HDMI:	Obsługuje HDMI 1.3a i HDCP.
REGULACJA:	Przyciski SELECT i READ do wyboru i zapisania informacji EDID.
WSKAŹNIKI LED:	Status wyjść 1-16.
OPERATING TEMPERATURE:	0° to +40°C (32° to 104°F).
STORAGE TEMPERATURE:	-40° to +70°C (-40° to 158°F).
HUMIDITY:	10% to 90%, RHL non-condensing.
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	100-240 V AC, 50/60 Hz 25 VA.
WYMIARY:	19" x 7" x 1U szer., głęb., wys., do montażu w szafie rack.
MASA:	Ok. 4.5 kg (9.9 lbs).
AKCESORIA:	Przewód zasilający.

