



KRAMER

VM-216H

Wzmacniacz dystrybucyjny 2x1:16 HDMI



VM-216HDMI jest wzmacniaczem dystrybucyjnym sygnału HDMI. Regeneruje i koryguje sygnał z jednego z dwóch wejść i przesyła go do 16 identycznych wyjść.

FEATURES

- Maksymalna przepustowość - 2,25 Gbps.
- Zgodny z HDTV.
- Zgodny z HDCP.
- HDMI Support - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC.
- 3D Pass-Through.
- Technologia Kramer Equalization & re-Klocking™ - Odbudowuje sygnał cyfrowy, aby umożliwić jego przesył na duże odległości.
- Ulepszona obsługa EDID (Extended Display Identification Data - rozszerzone dane identyfikacji wyświetlacza) - Urządzenie może zapamiętać oddzielne EDID dla każdego wejścia w pamięci nieulotnej, jak również wykorzystywać domyślne EDID, jeśli żadne ustawienie nie jest zapisane. Pozwala to na wygodne i niezawodne połączenie ze źródłem.
- Sterowanie - RS-232.
- Wskaźniki LED aktywnych wyjść
- Uniwersalny zasilacz - 100-240 V AC.
- Przystosowany do montażu w szafie rack 19" - Wysokość 1U.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIA:	2 na złączach HDMI.
WYJŚCIA:	16 na złączach HDMI.
PASMO PRZENOSZENIA:	6,75Gbps (2,25Gbps na kanał graficzny).
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM HDMI:	Obsługuje HDMI i HDCP.
REGULACJA:	EDID, wejścia: IN 1, IN 2 oraz przycisk LOCK.
WSKAŹNIKI LED:	Status wyjść.
OPERATING TEMPERATURE:	0° to +40°C (32° to 104°F).
STORAGE TEMPERATURE:	-40° to +70°C (-40° to 158°F).
HUMIDITY:	10% to 90%, RHL non-condensing.
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	100-240 V AC 50/60 Hz 31 VA.
WYMIARY:	19" x 7" x 1U szer., głęb., wys., do montażu w szafie rack.
MASA:	Ok. 2.5 kg (5.5 lbs.).
AKCESORIA:	Przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania IR.

