




VM-28HDMI

Wzmacniacz dystrybucyjny 2x1:8 HDMI



Urządzenia **VM-28HDMI** oraz **VM-216HDMI** są dystrybutorami sygnałów HDMI. Regenerują i wzmacniają jedno z dwóch wybieralnych wejść i dystrybuują sygnał na 8 lub 16 identycznych wyjść.





VM-28HDMI

FEATURES

- Maks. szybkość transmisji - 1.65Gbps.
- HDTV Compatible.
- zgodność z HDCP
- Kramer Equalization & re-Klocking Technology - Rebuilds the digital signal to travel longer distances.
- Zaawansowany EDID (Extended Display Identification Data) - urządzenie zapamiętuje w pamięci nieulotnej oddzielny EDID dla każdego z wejść albo posiada domyślne EDID jeśli wcześniej nie zostało inne zapamiętane. Pozwala to łatwiej i niezawodnie połączyć się do źródła.
- Control - RS-232
- Wskaźniki LED aktywnego wyjścia
- uniwersalne zasilanie - 90-240V AC
- Standard 19" do montażu w szafie - 1U

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIA:	2 na konektorach HDMI
WYJŚCIA:	8 na konektorach HDMI
PASMO:	Obsługuje pasmo do 1.65Gbps na kanał grafiki
COMPLIANCE WITH HDMI STANDARD:	Supports HDMI 1.3a and HDCP.
REGULACJE:	EDID, IN 1, IN 2 oraz przyciski LOCK
WSKAŹNIK LED:	Stan wyjścia
ZASILACZ:	100-264 VAC 50/60Hz 27VA
WYMIARY:	19-cali (szer.), 7-cali (głęb.), 1U (wys.)
MASA:	2.5 kg. (5.5 lbs.)
AKCESORIA:	Sznur sieciowy
OPCJE:	Kable HDMI/HDMI męski - męski, optyczne HDMI (C-FOHM/FOHM)