

## DANE TECHNICZNE

- Typ: 2-drożne HiFi Pro, obudowa zamknięta
- Obudowa: wzmocniony plastik
- Głośnik niskotonowy: 3.2" typu CP
- Głośnik wysokotonowy: 1" mylarowy, chłodzony ferrofluidem
- Impedancja: 16 omów
- Odczepy transformatora mocy: 1.5-3-6 W
- Moc RMS 16 omów  
Norma AES: 35 W  
Muzyczna: 50 W  
Szczytowa (z odcięciem niskich tonów): 70 W
- Zabezpieczenia: Auto-Reset Guard
- Efektywność 1 W/1 m: 86dB
- SPL Max szczytowy: 104dB
- Pasmo przenoszenia: 90Hz - 20KHz
- Gniazda połączeniowe: terminale sprężynowe
- Kierunkowość: 120°H x 100°V
- Klasa odporności IP: 50
- Wymiary: 152 (h) x 105 (w) x 104 (d) mm
- Masa: 0.85 kg



Kolumny SDQ3T bez wątpienia zdobędą ustaloną pozycję na rynku instalacyjnym. Ich dyskretny styl i zwarta konstrukcja doskonale harmonizuje z przezroczystym dźwiękiem.

Zestawy SDQ3T są dostępne w trzech kolorach. Można je użytkować w trybie 16-omowym lub 100-woltowym dzięki temu, że wbudowany jest wysokiej jakości transformator z kilkoma odczepami mocy. Kolumna jest wyposażona w obrotowy uchwyt, co pozwala ją skierować w dowolnym kierunku. Wbudowane jednostopniowe zabezpieczenie chroni głośniki przed przeciążeniem.

Kolumny SDQ3T są dostępne w kolorze czarnym (Ref; SDQ3T-BL), białym (Ref; SDQ3T-W) oraz srebrnym (Ref; SDQ3T-SLV). SDQ może być pomalowany w dowolnym kolorze palety RAL (Ref; PAINT-CAB6). Proszę zwrócić uwagę, że minimalna wielkość zamówienia dla PAINT-CAB6 wynosi 12 sztuk.