

DANE TECHNICZNE

- Typ: 2-drożne HiFi Pro, obudowa zamknięta
- Obudowa: wzmocniony plastik
- Głośnik niskotonowy: 5.25" typu CP
- Głośnik wysokotonowy: 1" mylarowy, chłodzony ferrofluidem
- Impedancja: 16 omów
- Odczepy transformatora mocy : 3-6-15-30 Watts
- Moc RMS 16 omów
Norma AES: 70 W
Muzyczna: 100 W
Szczytowa (z odcięciem niskich tonów): 250 W
- Zabezpieczenia: Auto-Reset 1 Guard
- Efektywność 1 W/1 m: 90dB
- SPL Max szczytowy: 114dB
- Pasmo przenoszenia: 70Hz - 20KHz
- Gniazda połączeniowe: terminale sprężynowe
- Kierunkowość: 120°H X 100°V
- Klasa odporności IP: 50
- Wymiary (H x W x D) 244 x 179 x 154 mm
- Masa: 2.35 kg



Kolumny SDQ5T bez wątpienia zdobędą ustaloną pozycję na rynku instalacyjnym. Ich dyskretny styl doskonale harmonizuje z przeźroczytym dźwiękiem.

Można je użytkować w trybie 16-omowym lub 100-woltowym dzięki temu, że wbudowany jest wysokiej jakości transformator z kilkoma odczepami mocy.

Kolumna jest wyposażona w uchwyt typu U. Wbudowane jednostopniowe zabezpieczenie chroni głośniki przed przeciążeniem. Dzięki temu SDQ5T nadaje się do odtwarzania muzyki tła i komunikatów mikrofonowych.

Kolumny SDQ5T są dostępne w trzech kolorach: czarnym (Ref; SDQ5T-BL), białym (Ref; SDQ5T-W) i srebrnym (SDQ5T-SLV). SDQ5T może być opcjonalnie pomalowany w dowolnym kolorze palety RAL (Ref; PAINT-CAB6). Proszę zwrócić uwagę, że minimalna wielkość zamówienia dla PAINT-CAB6 wynosi 12 sztuk.