

DANE TECHNICZNE

- Typ: dwudrożny Hi-Fi Pro, obudowa zamknięta
- Obudowa: wzmocnione tworzywo sztuczne
- Głośnik niskotonowy: 3.2" typ CP
- Głośnik wysokotonowy: 1" mylar chłodzony ferrofluidem
- Impedancja: 16 Ohm
- Odczepy mocy transformatora: 1.5-3.6 Watts
- Moc RMS 16 Ohm
Norma AES: 35 W
Moc muzyczna: 50 W
Moc szczytowa (z odcięciem niskich tonów) : 70 W
- Zabezpieczenie: Auto-Reset 1 Guard
- SPL 1 W/1 m: 86dB
- Maksymalny SPL: 104dB
- Pasmo przenoszenia: 90Hz - 20KHz
- Terminale połączeniowe: Terminale zaciskowe
- Kierunkowość: 120°H x 100°V
- Klasa odporności IP: 53
- Wymiary (H x W x D): 152x105x104mm
- Masa: 0.85 kg



-
- Niedrogie zestawy dobrej jakości stają się coraz ważniejsze na rynku instalacyjnym. Zestaw SDX3T doskonale spełnia te wymagania. Ta niewielka i dyskretna konstrukcja doskonale harmonizuje z przezroczystym dźwiękiem.
 - Model SDX3T jest dostępny w trzech różnych kolorach. Zestawy są wyposażone w wysokiej jakości transformatory z kilkoma odczepami mocy, dzięki czemu można je użytkować w trybie 16-omowym oraz 100-woltowym.
 - Zestaw jest wyposażony w obrotowy zaczepek, który pozwala przechylić i obrocić go w dowolnym kierunku. SDX3T ma wbudowane 1-stopniowe zabezpieczenie, dzięki czemu jest odporny na przesterowania.