

SDX5P

APart



DANE TECHNICZNE

- Typ: aktywny 2-drożny HiFi Pro, zamknięta obudowa
- Obudowa: ABS
- Głośnik niskotonowy: 5.3" ekranowany, polipropylen
- Głośnik wysokotonowy: 1" ekranowany, mylar
- Impedancja: 4 omy/kanał
- Moc RMS 4 ohm: wbudowany wzmacniacz
- Moc AES: 2 x 25 W
- Moc szczytowa: 2 x 40 W
- SPL 1 W/1m: 89 dB
- Maksymalny SPL: 105 dB
- Pasmo przenoszenia: 65 Hz - 20 kHz (regulacja niskich i wysokich tonów)
- Kierunkowość: 80° H x 80° V
- Klasa odporności IP: tylko do użytku wewnętrznego (IP40)
- Wymiary: 243 x 180 x 148 mm
- Masa
 - Zestaw aktywny: 3.15 kg
 - Zestaw pasywny: 2.25 kg

-
- Ten nieduży aktywny zestaw w obudowie został zaprojektowany na rynek audio-video.
 - Zestaw SDX5P zawiera kolumnę aktywną i pasywną. Zestaw aktywny zawiera wzmacniacz stereo z regulacją głośności oraz regulacją niskich i wysokich tonów. Zestaw pasywny jest podłączony przy pomocy terminali zaciskowych.
 - SDX5P może być łatwo zainstalowany koło ekranu projekcyjnego. Sygnał audio z przenośnego komputera lub z projektora LCD/DLP jest podawany na wejście aktywnego zestawu, co daje w rezultacie łatwe w użytkowaniu rozwiązanie i zwarte gabaryty. SDX5P może też być wykorzystany do przenośnych systemów prezentacyjnych.
 - Zestaw jest wyposażony w uchwyt typu U co zapewnia łatwy montaż.
 - Zestaw jest dostępny w kolorze czarnym (Ref.: SDX5P-BL) oraz białym (Ref.: SDX5P-W)