

## DANE TECHNICZNE

- Wejście liniowe: RCA Cinch niezrównoważone, 775 mV, 20 kOhm
- Moc wyjściowa (RMS Program): 8 omów: 12 x 60 W / 12 x 80 W Max
- Moc wyjściowa (RMS Program): 4 omów: 12 x 80 W / 12 x 100 W Max
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 30 kHz
- Regulacja barwy: Bas 70 Hz +/- 10 dB, Wysokie 10 kHz +/- 10 dB
- Limiter : dynamiczny-zwłoczny @ -3 dB, odłączany
- Zniekształcenia: <0.02%
- Zdalna regulacja głośności: Euroblock; poprzez styki głośniej - ciszej
- Zdalne włączanie zasilania: Włącznik on/off na ścianie frontowej - przez sygnał audio - przez 5-24V DC
- Kontur: przez przycisk
- Zasilanie: 230V
- Wymiary (W x S x G): 179 x 483 x 360 mm
- Masa: 24.65 kg



---

APart SIXPACK to wielokanałowy wzmacniacz złożony z 6 wzmacniaczy stereo. Dzięki temu SIXPACK doskonale nadaje się do systemów matrycowych oraz do systemów wielopokojowych i strefowych.

Każdy wzmacniacz ma moc 2 x 80 W na 4 omach. Każdy wzmacniacz ma na wyposażeniu regulację balansu oraz regulację barwy a także zdalne włączanie zasilania.

Poziom głośności w każdym wzmacniaczu może być reulowany zdalnie poprzez styki głośniej - ciszej.

Modułowa konstrukcja, a także wzbudowane limityery i rozbudowane układy zabezpieczające przyczyniają się do niezawodności urządzenia oraz ułatwiają serwis. Oprócz tego modułowe wzmacniacze pozwalają użytkownikowi elastycznie projektować jego system.

SIXPACK jest dostarczany z krótkimi kablami zasilającymi także do jego podłączenia potrzebne jest tylko jedno gniazdko sieciowe.