

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/8-portowy-przelacznik-kvm-usb-30-4k-hdmi-cs18208-p-1170.html>

8-portowy Przełącznik KVM USB 3.0 4K HDMI CS18208



Cena brutto	5 825,53 zł
Cena netto	4 736,19 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS18208
Kod producenta	CS18208-AT-G
Kod EAN	4710469340697
Producent	Aten

Opis produktu

8-portowy przełącznik KVM ATEN CS18208 USB 3.0 4K HDMI może skutecznie uzyskiwać dostęp i kontrolować do 8 komputerów HDMI z jednej klawiatury USB, myszy USB i konsoli monitora HDMI. CS18208 obsługuje wysoką jakość wideo do 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz), prezentując krystalicznie czysty obraz.

- Jedna konsola USB steruje maksymalnie 8 komputerami z interfejsem HDMI i dwoma dodatkowymi urządzeniami peryferyjnymi USB 3.1 Gen 1
- Możliwość kaskadowania do trzech poziomów – kontroluje do 512 komputerów
- Funkcja wielu wyświetlaczy – umożliwia łączenie w stos do ośmiu jednostek CS18208 i wyświetlanie obrazu z maksymalnie 8 monitorów (podwójny wyświetlacz / potrójny wyświetlacz / poczwórny wyświetlacz / wiele wyświetlaczy)
- Video DynaSync™ – wyjątkowa technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas uruchamiania i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między różnymi źródłami
- EDID Expert™ – wybiera optymalny tryb EDID dla płynnego uruchamiania i najwyższej jakości wyświetlania
- Najwyższa jakość wideo — do 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz)
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB 3.1 Gen 1 z szybkością transmisji danych SuperSpeed 5 Gb/s
- Obsługa dźwięku — pełna odpowiedź basów zapewnia bogate wrażenia przy 2.1-kanalowym dźwięku stereo
- Obsługuje dźwięk HD
- Wybór komputera za pomocą przycisków, skrótów klawiszowych, poleceń OSD i RS-232
- Niezależne przełączanie urządzeń peryferyjnych KVM i USB
- Dwupoziomowa autoryzacja hasła (administrator/użytkownik) w celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa
- Tryb transmisji — operacje mogą być wykonywane jednocześnie na wszystkich wybranych komputerach, takie jak instalacja i aktualizacja oprogramowania, zamykanie całego systemu itp.
- Tryb automatycznego skanowania do monitorowania wszystkich komputerów
- Funkcja emulacji/obejścia portu myszy konsoli obsługuje większość sterowników myszy i myszy wielofunkcyjnych
- Wielojęzyczne mapowanie klawiatury – obsługuje angielski (USA), angielski (UK), niemiecki (GER.), niemiecki (SWISS), francuski, węgierski, włoski, japoński, koreański, rosyjski, hiszpański, szwedzki, tradycyjny chiński i uproszczony chiński
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun
- Obsługuje podłączanie na gorąco
- Zgodny z HDMI; Zgodny z HDCP 2.2
- Obsługa wielu platform - Windows, Linux, Mac i Sun
- Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
- Obsługuje multimedia, bezprzewodowe klawiatury i mysz

Specyfikacja techniczna

Połączenia z komputerem

8

Wybór portu
Złącza
Porty konsoli

Porty KVM (Komputer)

Seryjny
Zdalny przełącznik portów
Moc
USB Hub
Przełączniki
Wybór
Reset
Diody LED
On Line /Wybrany
Łącze USB
Audio
Emulacja
Klawiatura / mysz
Video
Interwał skanowania

Skrót klawiszowy, przycisk, OSD, komendy RS-232

2 x USB Typ A Żeńskie
1 x HDMI Żeńskie (czarne)
2 x 3.5mm Audio Jack Żeńskie (zielone; 1 x przód, 1 x tył)
8 x USB3.1 Gen1 Typ B Żeńskie (niebieskie)
8 x HDMI Żeńskie
8 x 3.5mm Audio Jack Żeńskie (zielone)
1 x RJ-11 Żeńskie
1 x 2.5mm Audio Jack Żeńskie
1 x DC Jack
2 x USB 3.1 Gen1 Typ A Żeńskie (niebieskie 2 x przód)

8 x przycisk
1 x przełącznik suwakowy

8 (pomarańczowe)
1 (zielona)
8 (zielone)

USB
4096 x 2160 @ 60Hz