

ClickShare CX-20

Wygodne konferencje bezprzewodowe w małych salach konferencyjnych i miejscach spotkań



- Podstawowy model do wideokonferencji bezprzewodowej.
- Prowadź spotkania wideo na swoim laptopie
- Rozpoznawalny ClickShare Button dla pracowników i gości
- W 100% bezpieczne, zaszyfrowane i zarządzane w chmurze

ClickShare CX-20 umożliwia bezprzewodowe prezentacje i wideokonferencje w małych pomieszczeniach konferencyjnych. Gdy wejdiesz do sali konferencyjnej, ClickShare automatycznie połączy Cię z urządzeniami w pomieszczeniu, takimi jak kamery, mikrofony, głośniki, listwy dźwiękowe i wyświetlacze.

Rozpocznij spotkanie na swoim laptopie w ciągu kilku sekund, korzystając z preferowanej platformy do wideokonferencji. Ułatw sobie spotkania hybrydowe za pomocą jednego kliknięcia przycisku ClickShare lub aplikacji ClickShare, zarówno dla pracowników, jak i gości.

Product specifications

CLICKSHARE CX-20

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Power supply	Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V lub USB-C
Power consumption	Gotowe do użycia: 5–10 W, 24 W maks.
Weight	900 gr

General specifications

Operating system	Windows 10 i macOS 11 (BigSur) lub wyższe wersje. Android v11 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 14 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Poniżej znajdują się wymagania, które należy spełnić, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom. Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mojave Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. HDMI 1.4b lub USB-C DisplayPort 1.2
Audio output	USB, HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo czystościowości 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 2.0 (z przodu); 1x USB typu A 2.0 (z przodu)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Lokalny widok wyłącznie wyświetlacza w sali
Network connection	LAN i WiFi *
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare

Last updated: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Ze względu na ciągłe innowacje, informacje i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Sprawdź www.barco.com, aby uzyskać najnowsze specyfikacje.