

KUBO3T

pełnozakresowy kompaktowy głośnik 3"
w obudowie



Zestaw głośnikowy KUBO3T zamknięty w obudowie w kształcie symetrycznej kostki jest wyposażony w pełnozakresowy głośnik 3" oraz port bass reflex. Można go użyć jako głośnika 70/100-woltowego lub niskoimpedancyjnego głośnika 16 Ω generującego maksymalnie 40 W mocy dynamicznej. Wspornik K-Mount pozwala na łatwe uporządkowanie kabli i elastyczny montaż w pionie lub w poziomie z regulacją 140°. Dzięki wyposażeniu głośnika w specjalnie zaprojektowane śruby montażowe K-bolt można zainstalować go w bezpieczny i wygodny sposób na każdej ścianie czy każdym suficie.

Porty wejścia oraz Link ze złączami Euroblock pozwalają na łatwe szeregowe łączenie wielu głośników KUBO. Łatwe w instalacji ścianki utrzymywane przez 14 zintegrowanych mocnych magnesów neodymowych ukrywają wszystkie podłączenia i wsporniki po obu stronach głośnika. Ten wysokiej klasy produkt łączy niesamowitą jakość dźwięku i doskonałe parametry z dyskretną obudową o neutralnym wyglądzie, która pasuje do każdego wystroju wnętrza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wysokość	125 mm	impedancja [Ω]	16
szerokość	131 mm	moc dynamiczna przy niskiej impedancji	40 W
głębokość	109 mm	moc RMS przy niskiej impedancji	25 W
system głośnikowy	pełnozakresowy	SPL 1 W/1 m	89 dB
wielkość głośnika niskotonowego (woofera)	3"	maks. SPL w odl. 1 m	101 dB
wielkość głośnika wysokotonowego (tweetera)	1"	pasmo przenoszenia	94 Hz – 20 kHz
materiał membrany woofera	polipropylen	główny materiał konstrukcyjny	tworzywo sztuczne ABS
system montażu	wspornik U-kształtny	główny materiał kratki	stal
kąt rozproszenia w poziomie przy 1000 Hz	180°	najbliższa barwa RAL (może się różnić)	RAL9016 (W) / RAL9011 (BL)
klasyfikacja IP	40	masa netto produktu [kg]	1,18
odcpey transformatora 70 V	10 – 5 – 2,5 – 1,25 W	odcpey transformatora 100 V	10 – 5 – 2,5 W