

KUBO5T

dwudrożny kompaktowy głośnik 5,25"



Elegancki głośnik KUBO5T w subtelnej obudowie w kształcie kostki jest dwudrożnym zestawem głośnikowym 5,25" z portem bass reflex. Można go użyć jako głośnika 70/100-woltowego lub niskoimpedancyjnego głośnika 16 Ω generującego maksymalnie 80 W mocy dynamicznej. Wspornik K-Mount pozwala na łatwe uporządkowanie kabli i elastyczny montaż w pionie lub w poziomie z regulacją 140°. Dzięki wyposażeniu głośnika w specjalnie zaprojektowane śruby montażowe K-bolt można zainstalować go w bezpieczny i wygodny sposób na każdej ścianie czy każdym suficie.

Porty wejścia i Link ze złączami Euroblock pozwalają na łatwe szeregowe łączenie wielu głośników KUBO. Łatwe w instalacji ścianki utrzymywane przez 14 zintegrowanych mocnych magnesów neodymowych ukrywają wszystkie podłączenia i wsporniki po obu stronach głośnika. Ten wysokiej klasy produkt łączy niesamowitą jakość dźwięku i doskonałe parametry z dyskretną obudową o neutralnym wyglądzie, która pasuje do każdego wystroju wnętrza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wysokość	155 mm	impedancja [Ω]	16
szerokość	164 mm	moc dynamiczna przy niskiej impedancji	80 W
głębokość	136 mm	moc RMS przy niskiej impedancji	50 W
system głośnikowy	dwudrożny	SPL 1 W/1 m	92 dB
wielkość głośnika niskotonowego (woofera)	5,25"	maks. SPL w odl. 1 m	106 dB
wielkość głośnika wysokotonowego (tweetera)	1"	pasmo przenoszenia	94 Hz – 20 kHz
materiał membrany woofera	papier powlekany	główny materiał konstrukcyjny	tworzywo sztuczne ABS
system montażu	wspornik U-kształtny	główny materiał kratki	stal
kąt rozproszenia w poziomie przy 1000 Hz	180°	najbliższa barwa RAL (może się różnić)	RAL9016 (W) / RAL9011 (BL)
klasyfikacja IP	40	masa netto produktu [kg]	1,7
odczyty transformatora 100 V	30 – 15 – 6 – 3 W	odczyty transformatora 70 V	30 – 15 – 6 – 3 – 1,5 W