

## Specificaties



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### ■ Optisch

**Projectiesysteem**  
**DMD chip**

Single-chip DLP™-systeem

**SX930: 0,7" DLP (1024 x 768);**

**SU931: 0,67" DLP (1920 x 1200)**

**Lens**

**SX930: F = 2,1 tot 2,63, f = 21,7 tot 34,64 mm;**

**SU931: F = 2,45 tot 3,07, f = 15,78 tot 25,12 mm**

**Geprojecteerde schermgrootte**

**SX930: 60" tot 300" ; SU931: 60" tot 240"**

**Lamp**

**465 W**

### ■ Electrisch

**Compatibiliteit**

**PC: 640 x 480 tot 1600 x 1200**

**Video: NTSC, PAL, SECAM, YPbPr (480i/480p/576i/**

**576p/720p/1080i/1080p), HDTV (720p/1080i/1080p)**

**Typ. = 60% NTSC**

**Kleurruimte**

### ■ Aansluitingen

**Ingangen**

**Analoog RGB: D-sub 15-pin (contrastekker) x 1**

**HDMI (V. 1,4a) x 2**

**MHL (V. 2,1) x 1 (gedeeld met HDMI-ingang)**

**S-Video: Mini DIN 4-pin x 1**

**Component video (Y/CB/CR, Y/PB/PR) x 1**  
**(gedeeld met RGB-ingang)**

**Composite video x 1**

**RCA Audio-in x 1; PC Audio-in x 1**

**Microfoon x 1**

**RJ45 LAN x 1 (alleen besturing)**

**Analoog RGB: D-sub 15-pin (contrastekker) x 1**

**Audio uit x 1**

**Usb (Type-A) x 1**

**Luidspreker: 10W x 2**

**Seriële aansluiting: RS232 9-pin (male)**

**Usb (mini B-type) x 1**

**IR-ontvanger x 2**

**LAN x 1 (RJ45)**

**12 V gelijkspanningstrigger x 1 (max. 0,5 A)**

**Uitgang**

**Bediening**

### ■ Algemene kenmerken

**Projectorgewicht**

**≤ 8,5 kg (18,74 lbs)**

**Energie**

**VAC 100-240V, 7,1 A, 50-60Hz**

**Stroomverbruik**

**Max. 694 W; stand-by < 0,5 W; netwerkstand-by < 3 W**

**Bedrijfstemperatuur**

**0°C tot 40°C (zonder condens)**

**Omgevingsvochtigheid**

**10% - 90% (zonder condens)**