



# Digital Projector Quick Start Guide

LX720 / LW720 / LH720

Guide de démarrage rapide du projecteur numérique  
Digitaler Projektor Kurzanleitung  
Guida rapida del proiettore digitale  
Guía de inicio rápido del proyector digital  
Guia de iniciação rápida ao Projetor Digital  
Digital projektor snabbstartsguide  
Краткое руководство по работе с цифровым проектором  
Snelgids voor Digitale projector  
Skrócona instrukcja obsługi projektora cyfrowego  
Dijital Projektör Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Průvodce rychlým používáním digitálního projektoru  
คู่มือเริ่มต้นใช้งานดีจิตอลโปรเจคเตอร์อย่างย่อ  
數位投影機快速使用指南  
数字投影机快速使用指南  
デジタルプロジェクタ クイック スタート ガイド  
디지털 프로젝터 빠른 시작 안내서  
دليل البدء السريع لجهاز عرض رقمي

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

## Optische specificaties

### Resolutie

1024 x 768 XGA (LX720)  
1280 x 800 WXGA (LW720)  
1920 (H) x 1080 (V) (LH720)

### Weergavesysteem

1-CHIP DMD

### Lens

F = 2,42 ~ 2,97, f = 20,7 ~ 31,05 mm

### Zoomfactor

1,5x

### Lichtbron

Laserdiode

## Elektrische specificaties

### Stroomtoevoer

AC100–240V, 3,00 A, 50-60 Hz (Automatisch)

### Stroomverbruik

320 W (Max.); < 0,5 W voor normale stand-by-modus; < 2W (wanneer de netwerkfunctie in de Stand-by-instellingen aan is)

## Mechanische specificaties

### Gewicht

5,6 Kg (12,3 lbs)

## Uitgangen

### RGB-uitgang

D-Sub 15-pins (vrouwelijk) x 1

### Luidspreker

10 watt x 1

### audiosignaaluitgang

PC audio-aansluiting x 1

## Besturing

### USB

Type-A voeding 5 V /1,5 A x 1 (optie voor QCast Mirror HDMI Wireless Dongle); Mini-B x 1; Micro USB x 1

12 V trigger voor schermbediening

Seriële besturing via RS-232

9-pins x 1

IR-ontvanger x 2

LAN-bediening

Bekabeld (RJ45)

## Ingangen

### Computeringang

RGB-ingang

D-Sub 15-polig (vrouwelijk) x 2

### Videosignaalangang

S-VIDEO

Mini DIN 4-polig x 1

VIDEO

RCA-aansluiting x 1

SD/HDTV signaal ingang

Analoog - Component

(via RGB-ingang)

Digitaal - HDMI x 1;

HDMI/MHL x 1

### Audiosignaalangang

Audio in

PC audio-aansluiting x 1

Microfoon audio-aansluiting x 1

RCA audio-aansluiting (L/R) x 1

## Omgevingsvereisten

### Temperatuur

Werkomgeving: 0°C-40°C op zeeniveau

Opslag: -20°C-60°C op zeeniveau

### Relatieve vochtigheid

Werkomgeving: 10%-90% (zonder condensatie)

Opslag: 10%-90% (zonder condensatie)

### Hoogte

Werkomgeving: 0-1499 m bij 0°C-35°C;

1500-3000 m bij 0°C-30°C (met Hoogtemodus aan)

Opslag: 0-12200 m bij 30°C

### Vervoeren

Originele verpakking of gelijksoortig wordt aanbevolen

### Bezig met repareren.

Bezoek onze website en kies uw land om het venster voor uw service contact te openen.

<http://www.benq.com/welcome>